

Anzugsmomente *Trabant*

Benennung	Gewinde	Werkstoffgüte	Anschraubmoment	
			N • m	kp • m
Motor/Getriebe				
Befestigungsschrauben für Kurbelgehäusehälften	M 10	8,8	34,3	3,5
Zylinderfußmuttern	M 8	8,8	19,6	2,0
Zylinderkopf schrauben	M 8	8,8	22,5	2,3
Schwungradmutter	M 10	8,8	41,2	4,2
Mutter der Keilriemenscheibe	M 28x1,5		98,1+39,2	10,0+4
Befestigungsschraube für Unterbrechernocken	M 24x1,5		44,1+ 9,8	4,5+1
Befestigungsschraube für Spannband	M 8	5,8	11,8	1,2
Befestigungsmutter für Lüftergehäuse	M 6	8,8	7,8	0,8
Schrauben für Lichtmaschinen-Halter			9,8+4	1,0 + 0,4
Befestigungsschrauben für Vorschalldämpfer	M 8	8,8	19,6	2,0
Befestigungsschrauben für Getriebegehäusehälften	M 10	8,8	14,7	1,5 ^{+0,2} -0,1
Hilfsrahmen	M 8	8,8	22,5-8	2,3-0,8
Befestigungsschrauben Hilfsrahmen/Karosserie	M 10	10,9	50...90	5,0...9,0
Befestigungsschrauben für Lenkerarme	CM 12x1,5	8,8	49...54	5,0...5,5
Befestigungsmuttern für Motoraufhängung Oval- und Rundlager)	M 8	8,8	22,6...24,5	2,3...2,5
Lenkstock				
Befestigungsschrauben Lenkstock/Hilfsrahmen	M 10	8,8	40...60	4,0...6,0
Flachmutter für Lenkstockhebel	M 14x1,5	80	49...59	5,0. ..6,0
Flachmutter für Spurstangenhebel (Schwenklager)	M 14x1,5	80	68,7...78,5	7,0...8,0
Kronenmuttern an Spurstangenköpfen	M 10x1		34,3...39,2	3,5...4
Flanschbefestigungsschrauben (für Exzenterbuchse)	M 6	8,8	7,0...11,5	0,7...1,2
Vorderachse				
Befestigungsschrauben	M 14	10,9	49	5,0
Federgabel/Vorderfeder				
Mutter am Bolzen für Lenkerarmbefestigung	M 10	60	73,6	7,5
Flachmutter für Federgabel	M 12x1,5	80	49...59	5...6
Kronenmutter für Laufbolzen	M 14x1,5	60	49...73,6	5...7,5
Hinterachse				
Befestigungsschrauben für Dreieckklenker (Lagerschalen)	M 12x1,5	10,9	98...127,5	10...13
Befestigungsschrauben für Schwingungsdämpferbock auf dem Dreieckklenker	M 8	8,8	24,5...29,4	2,5...3
Befestigungsschraube Federbein am Dreieckklenker	M 12	10,9	98...127	10...13

Federn/Schwingungsdämpfer

Befestigungsschrauben für Vorder- und Hinterfeder	M 12	10,9	78,5...88,3	8...9
Befestigungsschrauben für Schwingungsdämpfer an der Vorderachse bzw. am Dreiecklenker	M 12x1,5	10,9	68,7	7,0
Muttern der obersten Schwingungsdämpferbefestigung (vorn und hinten)	M 8	60	10...20	1...2
Fußhebelwerk				
Befestigungsschrauben für Befestigung an der Stirnwand (Karosserie)	M 10	8,8	22,6...26,5	2,3...2,7
Bremsen				
Überwurfschrauben der Bremsleitungen	M 10x1		12 + 3	1,2 + 0,3
Vergaser				
Hohlschraube	M 12X1,5	5,8	20±1	2 ± 0,1
Achsen				
Achsmuttern	M 24x1,5	80	157...196	16...20
Radmuttern	M 12x1,5	80	63,8...73,6	6,5...7,5